



DESCRIPTION :

Bloc de béton gris standard, creux, à fond fermé (borgne) de 50x15x20 cm, pour toutes les maçonneries portantes et non portantes, à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut recevoir des enduits de différents types.

Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes des normes en vigueur.

PROCESSUS DE FABRICATION :

Machine entièrement automatique permettant de réaliser des cycles de fabrication sans l'intervention des opérateurs, garantissant ainsi des performances remarquables du produit et réduisant les possibilités d'erreurs.

Recettes de fabrication et paramétrages de production ajustés par automates programmables.

Dimensions des produits réalisées par des commandes numériques.

Centrales à béton étalonnées, de classe répondant aux exigences du métier, et adaptées aux cycles de fabrication requis sans intervention humaine.

CONTROLE QUALITE :

L'usine s'est dotée d'un laboratoire interne permettant de réaliser un autocontrôle répondant aux exigences normatives. Les contrôles concernent la matière première, les contrôles en cours de fabrication ainsi que les essais et vérifications sur produits finis avant livraison.

Un laboratoire équipé de matériels de dernière génération et un personnel hautement qualifié et formé assure la réalisation de ces contrôles

Des coopérations avec des bureaux de contrôle garantissent la qualité des produits suivants les standards internationaux : Normes IVOIRIENNES en vigueur, NF, NE, CERIB, AFNOR...

MATERIAUX CONSTITUTIFS :

- **Gravillons et sables** en Granite de la région d'Abidjan
- **Granulométrie du béton** : 0/8
- **Ciment utilisé** : CPA 52.5 R

Type d'agglos		Agglos 15
Schémas d'agglos		
Caractéristiques géométriques	Largeur (cm)	15 ± 0,3
	Longueur (cm)	50 ± 0,3
	Hauteur (cm)	20 ± 0,3
	Masse volumique (kg/m ³)	2200
Caractéristiques mécaniques	Résistance minimale à la compression du bloc à 28 jours en bars par classe	80
		60
		40
		30
Conditionnement	Poids (kg/Unité)	15±
	Nombre d'unité/Palette	94
	Type	Feuillard horizontal et vertical de série sur machines automatiques

